



USAGES /



ONDULEURS / IL

Onduleur MM en Ligne Interactive - 800/1100 VA

"Robuste et Bon Marché"

- Technologie ligne interactive avec **AVR** (-30% +25%)
- Démarrage sans le secteur
- Protection contre les pics, les baisses et hausses de tensions
- Alarmes : sur batteries, secteur faible ou surcharge
- Large plage de tension d'entrée
- Régulateur de tension (AVR) (+/-30%)
- Compatible avec les groupes électrogènes
- Alarme sur batteries faible et surcharge
- Protection contre la foudre
- **Disponible en prises Françaises et Anglaises**
- Protection téléphonique RJ11
- **Existe aussi en format rackable**
- Station de travail
- Ordinateur perso
- Le rackable le moins cher du marché

ONDULEURS / IL

Onduleur MM en Ligne Interactive - 800/1100 VA

Onduleur Serie IL			
Modèle	IL 800	IL 1100	
Puissance	750VA	950VA	
ENTREE			
Phase	Mono Phase		
Phase de tension	230/240 VAC nominal -30%+25%		
Fréquence	50 ou 60 Hz		
SORTIE			
Sinusoïde	Mode AC sinusoïdal, Mode batterie pseudo sinusoïdal		
Fréquence	En mode AC comme le secteur, en mode batterie 50+/- 0.5Hz		
Temps de transfert	T<2ms		
Protection Surtension	320 joules		
Voltage	220V +/- 5%		
PROTECTION			
Entrée	Compatible avec IEEE587		
Court circuit	Fusible		
BATTERIE			
Type	Etanche en plomb sans entretien		
Recharge	90% après 8hrs de charge		
Autonomie	>8min		
Nombre et type de batterie	1 X 12V/5A	1 X 12V/7A	1 X 12V/9A
INDICATION			
Témoin lumineux	Sur secteur : Vert fixe / Sur batteries : Vert qui clignote		
Signal sonore	Sur batterie, batterie faible et surcharge		
Facteur de puissance	0,45		
AUTRES			
Nombre de décibels	<45 dB		
Température	0-40		
Humidité	0%-90%		
Masse (kg)	18		
Dimension emballage	340x220x140 mm		