



USAGES /



ONDULEURS / Ouragan Néo

Onduleur MM Ligne Interactive - 900/1400/1700 VA

"Discret et Efficace"

- Large plage de tension d'entrée
- Régulateur de tension (+/- 25%)
- Alarmes visuelles et sonores
- Protection contre la foudre
- Recharge automatique des batteries lorsque l'onduleur est éteint
- Démarrage sans être branché à la prise secteur
- Protection contre les courts-circuits
- Gestion optimisée des batteries
- Auto test au démarrage

ONDULEURS / Ouragan Néo

Onduleur MM Ligne Interactive- 900/1400/1700 VA

OURAGAN 900/1400/1700			
Modèle	900VA	1400VA	1700VA
Puissance	300W	390W	700W
ENTREE			
Phase	Mono Phase		
Phase de tension	230/240 VAC nominal -30%+25%		
Fréquence	50 ou 60 Hz		
SORTIE			
Sinusoïde	Mode AC sinusoïdal, Mode batterie pseudo sinusoïdal		
Fréquence	En mode AC comme le secteur, en mode batterie 50+/- 0.5Hz		
Temps de transfert	T<2ms		
Protection Surtension	320 joules		
Voltage	220V +/- 5%		
PROTECTION			
Entrée	Compatible avec IEEE587		
Court circuit	Fusible		
BATTERIE			
Type	Etanche en plomb sans entretien		
Recharge	90% après 8hrs de charge		
Autonomie	>8min		
Nombre et type de batterie	1x12V/5Ah	1x12V/5Ah	2x12V/5Ah
INDICATION			
Témoin lumineux	Sur secteur : Vert fixe / Sur batteries : Vert qui clignote		
Signal sonore	Sur batterie, batterie faible et surcharge		
Facteur de puissance	0,45		
AUTRES			
Nombre de décibels	<45 dB		
Température	0-40		
Humidité	0%-90%		
Masse (kg)	16,4	22	25,6
Dimension	330 x 278 x 446mm		

IPOWER Fournit Aussi /

Régulateurs de Tension / AVR 1200



L'AVR 1200, sous sa forme de multiprise s'installe facilement à n'importe quelle prise de votre mur pour protéger votre matériel quotidien des surtensions et des pics de tension.

Protège également les prises RJ11.

Tel: +230 5 940 92 68
E-mail : info@ipower.re
www.ipower.re

